



## Asombra a la mirada y al tacto



Tauro de Albergrass logra asombrar la mirada por su aspecto natural. Gracias a la combinación del verde pino y el verde oliva junto a las pinceladas cromáticas en tonos pajizos del rizado inferior resulta maravillosamente natural a la mirada.

Tauro de Albergrass es un césped fabricado con una estructura de nervio central. Esta característica le ayuda a tener una presencia más vertical y una mejor recuperación a la pisada frente a otros productos con estructuras

planas y sin perder el tacto agradable. Es la opción con mejores prestaciones en uso y duración en espacios con un alto tránsito de personas, gracias al preciso cálculo de puntadas y altura.

El césped Tauro es el que presenta un tacto superior dentro de su categoría. Es la demostración científica de que un césped para zonas de alto tránsito también puede ofrecer prestaciones superiores a muy buen precio.

Propiedades		Características	
Cobertura		Altura*	25 mm.
Suavidad al tacto		Puntadas*	13.698 p/m <sup>2</sup>
Recuperación a la pisada		Estructura de la fibra*	
Suavidad de la pisada		Instant Recovery	No
Intensidad de uso		Solución feelgood®	No
		Natural Look	No

\* +/- 10%





# Tauro

## Descripción técnica del producto

Tauro inaugura una nueva categoría en césped artificial. Está especialmente diseñado para uso decorativo y ornamental y está especialmente indicado para su instalación en terrazas y áticos debido a su extrema suavidad al tacto y resistencia a un uso constante. Su fibra de baja abrasión está compuesta por monofilamento Bicolor (dos tonos de verde) de Polietileno (PE) con nervio central y 7200/8 Dtex, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de Polietileno (PE) de monofilamento texturizado de 5000/8 Dtex, ambas fibras con tratamiento de resistencia a los rayos U.V. siendo resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas.

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8" y 130 puntadas por m/l dan como resultado 13.648 puntadas por m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la línea de acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex impudrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras superior a 30N.

El peso total de este césped son 2.122 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es "Efl s1"

## Ficha técnica

CLASSIC

Hilo			
<b>Dtex. + Composición*</b>	7200/8 PE + 5000/8 PE	<b>Espesor*</b>	200/99 micras
<b>Estructura</b>	Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante	<b>Peso hilo</b>	Aprox. 994 g/m <sup>2</sup>
Características del césped			
<b>Color</b>	Cuatricolor	<b>Puntadas m/l - m<sup>2</sup>*</b>	130 p/m lineal - 13.648 p/m <sup>2</sup>
<b>Altura hilo*</b>	25 mm	<b>Peso total*</b>	Aprox. 2.122 g/m <sup>2</sup>
<b>Galga</b>	3/8"	<b>Formato de servicio**</b>	Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m.
Características de los soportes			
<b>Soporte primario</b>	Tejido de PP resistente a los rayos U.V.	<b>Peso soporte primario*</b>	Aprox. 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Soporte secundario</b>	Látex impudrescible estireno-butadieno	<b>Peso soporte secundario*</b>	Aprox. 968 g/m <sup>2</sup>
Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes			
<b>Clas. Reac. Fuego</b>	"Efl. s1" UNE EN ISO 13501-1	<b>Permeabilidad</b>	52 l/min/m2 UNE-EN 12616

\* +/- 10 %.

\*\* El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido.

## A tener en cuenta en la instalación

La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass.

Se recomienda un lastrado con carga de 5-7 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje y mejorar su fijación al terreno.

**CONSEJO ALBERGRASS:** Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del perímetro.



estrena jardín  
cada mañana



Empresa asociada a:

